



گروه صنعتی پیشگامان

www.iranpmg.com

SPECIFICATION

نوع محصول : گاردریل جاده
- نوع ورق : ورق فولاد مبارکه نوع ST-37 با مقاومت تسلیم حداقل 2400 kg/cm2
- ضخامت ورق : ۳ میلیمتر
- روش ساخت : گاردریلها به روش رول فرمینگ تهیه می شود.
- ابعاد گاردریل : طول گاردریل ۴۲۰-۴۱۷ سانتیمتر و طول مفید گاردریل ۳۸۱ سانتیمتر - عرض مفید گاردریل ۳۴ سانتیمتر می باشد .
- نوع پوشش : گالوانیزه گرم - مطابق استاندارد ASTM - A 123 - حداقل ضخامت پوشش ۷۰ میکرون
وزن : تغییرات وزن هر شاخه گاردریل با توجه به ضخامت ورق مصرفی به مقدار ۱+ ۴۸ کیلوگرم میباشد .
- پایه ها : پایه گاردریل از تیر آهن نمرة ۱۲ یا ۱۴ - ناورانی ۱۲ یا ۱۴ سوراخ شده به طول ۱/۵ متر همراه با رنگ ضد زنگ و رنگ اکلیل نقره‌ای .
ضربه‌گیر از فولاد نوع ST-37 با مقاومت تسلیم حداقل 2400 kg/cm2 و به ضخامت ۲ میلیمتر .
پیچ و مهره ها همگی فولادی و با پوشش گالوانیزه می باشد .

این مشخصات مطابق استاندارد وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران می باشد